

سيبكوت RBE

طلاء زفتي أساسه ماء، مرن (يحتوي على ريزين)، للحماية والعزل المائي

مجالات الإستعمال

يستعمل للحماية ومنع تسرب الماء على مساحات تحت أو فوق سطح الأرض (شرط أن تكون غير معرضة للشمس)، أفقية أو عمودية. يمكن إستخدامه على خرسانة، زفت، حديد وخشب.

طريقة الإستعمال

- يجب أن تكون المساحة سليمة (خالية من أية نتوءات، مواد غير ملتصقة جيداً، فراغات، أماكن تبييض...)، نظيفة (خالية من الأوساخ، الشحوم والزيوت، الصدأ...) وناشفة.
- يمد سيبكوت RBE بواسطة فرشاة، مكنسة أو ممسحة مطاطية.
- يجب مد سيبكوت RBE على وجه أو وجهين حسب درجة الحماية المطلوبة، ويمد الوجه الثاني بعد فترة أقلها ٣ ساعات من مد الوجه الأول.

الإستهلاك: ٣ - ٥ م^٢ / لتر / وجه.

التخزين: ١٨ شهراً في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية.
لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.
إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.