

مجالات الإستعمال

يستعمل على التيراكوتا، البورسلين والسيراميك والحجر الطبيعي الذي لا يتأثر بالمواد الحمضية. يزيل الترسبات الكلسية والإسمنتية (منها آثار الروبة)، الأملاح، الأوساخ والصدأ. لا يصدر إنبعاثات ضارة، لا يغير لون أو مظهر المساحة، لا يفسد المساحات المعدنية (كالألومنيوم، الفولاذ...) في حال إستعماله في المطابخ أو الحمامات. مناسب للمساحات الأفقية والعمودية. يستخدم في الخارج والداخل.

طريقة الإستعمال

- يمكن إستعمال ديتردك برو من دون تخفيف أو ممزوجاً بالماء، حسب درجة ونوع الوسخ، وطبيعة المساحة المراد تنظيفها، كالتالي:
 - مخفف بنسبة ٥:١ الى ١٠:١ بالماء: لتنظيف البلاط بعد لصقه وترويبه.
 - مخفف بنسبة ١٠:١ بالماء: لتنظيف شامل لمساحات خارجية متسخة بسواد الدخان، غبار...
 - من دون تخفيف: على البقع الصعبة أو الترسبات السميكة
- تبلل المساحة بالماء، ثم يمد المنظف عليها ويترك فترة ٥ دقائق.
- تفرك المساحة بواسطة فرشاة أو ماكينة لتنظيف الأرضيات، ثم يزال الماء المتسخ (بواسطة ممسحة أو شفاط).
- تشطف المساحة بكمية كبيرة من الماء النظيف. عند الحاجة، يمكن تكرار عملية التنظيف (مع تقليل نسبة التخفيف إذا لزم الأمر) والشطف بالماء.

ملاحظات

- ينصح دائماً بتجربة ديتردك برو على مساحة صغيرة للتأكد من أنها لا تتأثر بالمنظف.
- يجب تنظيف المساحات الكبيرة بمعدل بضعة أمتار في وقت واحد.
- لمساحات الألومنيوم يجب إستعمال إسفنج ناعمة لعملية التنظيف.

لا يستعمل ديتردك برو: على مساحات تتأثر بالمواد الحمضية (مثل الرخام الملمّع).

الإستهلاك: ١٠ - ٤٠ م / ٢ / لتر، حسب نوع المساحة وقوة التنظيف المطلوبة.

التخزين: ٥ سنوات في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.
إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.