

مادة حماية للإستعمال قبل الروبة لمنع التلطix وتسهيّل عملية التنظيف

مجالات الإستعمال

مادة أساسها ماء وصديقة للبيئة، تمد على وجه البلاط قبل مد الروبة، لمنع تلطيخ البلاط الماص بآثار الروبة ولتسهيل عملية التنظيف. لا تؤثر على قدرة إلتصاق الروبة ولا على مظهر البلاط. مثالية للتيراكوتا والحجر غير الملمّع الطبيعي والمصنّع. مناسبة للمساحات الأفقية والعمودية. تستخدم في الخارج والداخل.

طريقة الإستعمال

- ينظّف البلاط جيداً بعد لصقه، لإزالة الغبار والرواسب.
- تخضّ المادة جيداً قبل الإستعمال
- تمد PRW200 من دون تخفيف بواسطة فرشاة عريضة، قماشة ناعمة أو البخ اللاهوائي.
- تمد على كامل وجه وجوانب البلاط بعناية وبشكل متساوٍ، مع الإنتباه الى عدم تجمع المادة.
- يترك البلاط المعالج لينشف قبل مد الروبة.
- يمكن مد الروبة في اليوم التالي، ثم تنظيفها كالعادة بالمنظّف المناسب.

ملاحظات

- ينصح دائماً بتجربة PRW200 على مساحة صغيرة للتأكد من عدم تأثيرها على مظهر البلاط.
- يجب الإمتناع عن القيام بعملية الطلاء في الخارج اذا كان من المتوقع أن تمطر.

الإستهلاك: ٧ - ٢٠ م^٢ / لتر / وجه.

التخزين: ٢٤ شهراً في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.