

لايتبلاست

معجونة خفيفة لملء الفراغات في مساحات عديدة، للداخل والخارج

مجالات الإستعمال

معجونة جاهزة للاستخدام وخفيفة الوزن لإصلاح وملء الشقوق والفجوات في المساحات الإسمنتية، الجفصين، الخشب وجميع أنواع المواد المسامية. سريعة النشاف وغير قابلة للانكماش. يمكن تغيير ملمسها (لتشبه السطح المحيط بها)، صقلها ودهنها. تجف بسرعة دون إنكماش ولا تشقق. لها مقاومة عالية للرطوبة. تستعمل في الداخل والخارج.

طريقة الإستعمال

- يجب ان تكون المساحة سليمة، نظيفة (خالية من الغبار، مواد غير ملتصقة جيداً...).
- تبلل المساحة قليلاً.
- تمد لايتبلاست بواسطة مشحاف مرن لملء الفجوة، ثم تملس حسب الملمس المطلوب.
- للحصول على ملمس نهائي ناعم يجب بلّ المشحاف بالماء.
- بعد أن تنشف لايتبلاست، يمكن صقلها بواسطة ورق الزجاج، ودهنها.
- يجب ترك لايتبلاست تنشف لفترة ساعة على الأقل قبل دهنها.
- تنشف لايتبلاست بمعدل ٣-٥ ملم سماكة / ٢٤ ساعة في ظروف جوية معتدلة.

ملاحظة: إذا أصبحت المعجونة جافة جداً، يمكن إضافة بعض الماء إليها وخلطها للحصول على الكثافة المناسبة.

لا تستعمل لايتبلاست: لملء فراغات في مساحات معدنية او بلاستيكية.

التخزين: ٢٤ شهراً على الأقل في مكان جاف وبارد.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.