

أكريليك إينامل فور رادياتورز

طلاء أكريليك مقاوم للحرارة، لمشعات التدفئة وأنابيب الماء الساخن

مجالات الإستعمال

طلاء أكريليك أساسه ماء، مقاوم للحرارة وسريع النشاف، لمشعات التدفئة وأنابيب الماء الساخن. مظهره لامع. سهل الإستعمال ومقاوم للمنظفات المنزلية. لا يصفر. يقاوم درجات حرارة حتى ١٢٠ درجة مئوية. للداخل فقط.

طريقة الإستعمال

- تنظف المساحة لتكون خالية من أية شوائب (أوساخ، غبار، شحوم وزيوت، صدأ، دهانات أو أية مواد غير ملتصقة جيداً...) وناشفة تماماً.
- تخلط المادة جيداً حتى الحصول على خليط متجانس.
- تمد المادة بواسطة رول، فرشاة أو البخ.
- يصبح سطح الطلاء جافاً لرواسب الغبار بعد حوالي ساعة وجافاً لللمس بعد حوالي ٢ - ٣ ساعات، في أحوال جوية معتدلة (تطول هذه المدة في درجات حرارة منخفضة ورطوبة مرتفعة).
- يمكن مد وجه طلاء ثانٍ بعد ٨ - ١٠ ساعات.
- للحصول على أفضل حماية ممكنة، يجب ترك الطلاء لينشف لمدة ٤٨ ساعة على الأقل، قبل تسخين القطعة المحمية تدريجياً وببطء.

ملاحظات

- يمكن تطبيق المادة فوق طلاء موجود، شرط أن يكون سليماً. في هذه الحال يجب تخشينه بورق زجاج وتنظيفه أولاً.
- يجب أن تكون درجة حرارة الطلاء والجو والمساحة ٨ درجات مئوية على الأقل، ورطوبة الهواء أقل من ٨٠٪.

الإستهلاك: ١٠-١٢ م^٢ / لتر / وجه

التخزين: ٥ سنوات في مكان جاف وبارد.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.