

شريط بنتونيت مطاطي لختم الفواصل الإنشائية المعرضة للمياه العذبة أو المالحة

## مجالات الإستعمال

شريط بنتونيت مطاطي ينتفخ بسرعة إثر تعرضه للماء، يستعمل لختم الفواصل الإنشائية المعرضة للمياه العذبة أو المالحة في الأساسات وحيطان الدعم، الخزانات... يجب مده فوق أساس بينيبار برايمر لأداء أمثل. قدرة الإنتفاخ في المياه العذبة: ٢١٠٪، وفي المياه المالحة: ١١٨٪.

## طريقة الإستعمال

- يجب مدّ بينيبار SW-45 رايبيد على مساحة مألوسة ونظيفة. إذا لزم الأمر، تسوّى المساحة قبل مدّ بنتونبار.
- تدهن المنطقة التي سيمد عليها بينيبار، على كامل طولها، بوجه أساس بينيبار برايمر، بواسطة الفرشاة بسماعة لا تقل عن ١,٠ ملم وعرض ٥٠ ملم. تترك لتنشف لمدة ١٠ - ١٥ دقيقة في درجة حرارة معتدلة (تطول المدة عندما تنخفض الحرارة). استخدام أساس بينيبار برايمر يضمن التصاق محكم ويساعد في منع تحرك شريط بينيبار أثناء عملية صب الخرسانة.
- يثبت شريط بينيبار بإحكام في مكانه على السطح بواسطة كعب اليد وبضغط معتدل، مع التأكد من التصاقه.
- عند الحاجة، توصل أطراف الشريط المتاخمة لبعضها لتشكيل ختم مستمر وغير منقطع. للحصول على أفضل النتائج، يجب قطع كل طرف بزاوية ٤٥° متعكسة ووصل الأطراف بإحكام دون تداخل. يجب "عجن" منطقة الوصل برفق لضمان تشكيل ختم متواصل تماما.
- عند الاستخدام حول الأنابيب أو الفتحات الإنشائية الأخرى، يجب قطع الشريط بالطول المطلوب وتثبيتته حول الفتحة بحيث تُوصَل الأطراف ببعضها بإحكام من دون تداخل.
- في جميع الحالات، يجب أن يلامس شريط بينيبار السطح الخرساني بشكل مباشر على كامل طوله.
- يزال الغطاء الواقي من الجانب المكشوف لشريط بينيبار المثبت.
- تُستكمل أعمال صب الخرسانة طبقاً للأصول الفنية والمعايير المعتمدة.

## ملاحظات

- يجب وضع شريط بينيبار على بعد لا يقل عن ٥٠ ملم من الوجه الخارجي للخرسانة المصبوبة. في حال وجود مجرى، يوضع شريط في قاعه.
- يجب عدم إستعمال شريط بينيبار على أسطح مجلدة أو عليها مياه راكدة.
- يجب عدم تعريض شريط بينيبار للماء أو المطر قبل صب الخرسانة، لتفادي إنتفاخه قبل الأوان.
- يجب عدم إستعمال شريط بينيبار متضرر، منتفخ، أو قد تغيّر شكله.
- يمكن تثبيت شريط بينيبار بواسطة مسامير (أو شبك حديدي مثبت بمسامير) على المساحات العمودية.
- لا يستعمل شريط بينيبار لسد الفواصل التمددية. هو مخصص للفواصل الخرسانية غير المتحركة.

**الحجم:** ١٩ X ٢٥ ملم، طول ٥ م

**التخزين:** غير محدود في عبوات غير مفتوحة وغير تالفة، في مكان جاف وحرارة معتدلة (محمي من الرطوبة والجليد).

## تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.