

مجالات الإستعمال

خليط زفتي يستعمل على البارد، لصيانة سريعة وسهلة للطرقات (ملء الفجوات والشقوق، إغلاق الحفريات، تجديد المساحات الصغيرة...). يلتصق تلقائياً بفعل حركة السير. لا يستلزم اساساً ولا عدة خصوصية، حتى على مساحات مبللة. لا يستلزم قطع الطرقات.

طريقة الإستعمال

- تنظف المساحة المراد مدّ بلو أسفلت عليها.
- يوزع بلو أسفلت مع الحرص على تركه على مستوى أعلى بقليل من المنطقة المحيطة (كونه سينخسف بحوالي ٢٠٪ نتيجة رصه)
- بعد مده، يمكن ضغط المنتج بمعدات رصف، أو تركه مفتوح مباشرة لحركة المرور التي سوف تضغته. لا يترك آثار على إطارات المركبات أو معدات الرصف
- يمد بلو أسفلت بطبقات سماكة ١-٥ سم.

الإستهلاك: ١ م^٢ / كيس ٢٠ كلغ / ١ سم سماكة.

التخزين: ٨ أشهر في مكان جاف وحرارة معتدلة محميا من أشعة الشمس المباشرة (مع الإمتناع عن تخزين الطبالي فوق بعضها البعض).

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.