

سيبسترايك EF

عامل فصل للخرسانة

مجالات الإستعمال

عامل فصل للخرسانة، أساسه ماء، يطبق على القوالب قبل صب الخرسانة لمنع التصاقها. مناسب للقوالب المصنوعة من البلايود، الخشب الطبيعي، أو ذات السطح البلاستيكي. يسمح بالحصول على سطح خرساني ناعم، صلب ومتجانس. لا يؤثر سلباً على خصائص الخرسانة ولا على التصاق الطلاءات أو المعالجات التالية، إذا استخدم بالكمية الموصى بها.

طريقة الإستعمال

- يمد سيبسترايك EF بواسطة فرشاة أو رول أو البخ.
- يجب عدم إستعمال سيبسترايك EF تحت المطر أو إذا كان المطر متوقعًا.

الإستهلاك: ٣٠ - ٥٠ م^٢ / لتر (حسب نعومة ومسامية القوالب المستخدمة).

التخزين: ١٢ شهراً في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.